

### Llave De Impacto - Mando 1/2"



- Mango moldeado reduce la fatiga, la vibración, y el frío.
- Regulador de velocidad variable para óptimo control.
- Motor de 6 paletas desacelera la herramienta más rápido, reduciendo el tiempo sin usarla.
- Rodamientos sellados para mayor vida útil.
- El escape por el mango dirige el aire fuera de la zona de trabajo.
- Lubrique diariamente para óptimo desempeño.

Código	Empaque	CFM	Rpm max	Torque max	Entrada de aire	Peso	Encastre	Psi max	Díam. min. de man.	Tipo
97-557LA	Caja	4	7000	500 ft-lb (678 N-m)	1/4" NPT	5.5 lbs (2.5 kg)	1/2"	90	3/8"	Mecanismo Embrague Dynapact
97-006LA	Caja	4	7200	500 ft-lb (678 N-m)	1/4" NPT	6.0 lbs (2.7 kg)	1/2"	90	3/8"	Mecanismo de Percusión Doble

### Llave De Impacto - Mando 3/4"



- Mango moldeado reduce la fatiga, la vibración, y el frío.
- Regulador de velocidad variable para óptimo control.
- Motor de 6 paletas desacelera la herramienta más rápido, reduciendo el tiempo sin usarla.
- Rodamientos sellados para mayor vida útil.
- El escape por el mango dirige el aire fuera de la zona de trabajo.
- Lubrique diariamente para óptimo desempeño.

Código	Empaque	CFM	Rpm max	Torque max	Entrada de aire	Peso	Encastre	Psi max	Díam. min. de man.	Tipo
97-134LA	Caja	4	4500	1200 ft-lb (1626 N-m)	1/4" NPT	12.2 lbs (5.5 kg)	3/4"	90	3/8"	Mecanismo Embrague Dynapact

### Llave De Impacto - Mando 1"



- Regulador de velocidad variable para óptimo control.
- Motor de 6 paletas desacelera la herramienta más rápido, reduciendo el tiempo sin usarla.
- Rodamientos sellados para mayor vida útil.
- El escape por el mango dirige el aire fuera de la zona de trabajo.
- Lubrique diariamente para óptimo desempeño.

Código	Empaque	CFM	Rpm max	Torque max	Entrada de aire	Peso	Encastre	Extensión	Psi max	Díam. min. de man.	Tipo
97-559LA	Caja	8.4	4000	2500 ft-lb (3388 N-m)	1/2" NPT (45° or 90°)	34.5 Lbs (15,7 kg)	1"	8"	90	1/2"	Mecanismo Embrague Basculante

### Taladro Reversible Neumatico



- Gatillo de velocidad variable para óptimo control y precisión.
- Carcasa de aluminio ligera pero resistente.
- Palanca de cambio de rotación operado con una sola mano.
- Mango moldeado reduce la fatiga, la vibración, y el frío.
- El escape por el mango dirige el aire fuera de la zona de trabajo.
- Mango auxiliar ajustable para mejor control.

Código	Empaque	CFM	Rpm max	Entrada de aire	Peso	Encastre	Psi max	Díam. min. de man.
78-043LA	Caja	3.5	1800	1/4" NPT	2.4 lbs (1.1 kg)	1/2"	90	3/8"

### Lijadora Orbital Neumática



- Diseño ligero y anatómico para un mejor control del lijado.
- Mango y gatillo ergonómico.
- Sistema de extracción.
- Regulador de aire controla la velocidad de la herramienta.
- Base de velcro permite un cambio rápido del papel de lija.

Código	Empaque	CFM	Rpm max	Orbita	Entrada de aire	Peso	Encastre	Psi max	Diám. min. de man.
78-046LA	Caja	2.66	11000	3/16"	1/4"	2.07 lbs (0.94 kg)	5" (127 mm)	90	3/8"

### Lijadora Orbital Neumática



- Diseño ligero y anatómico para un mejor control del lijado.
- Mango y gatillo ergonómico.
- Sistema de extracción.
- Regulador de aire controla la velocidad de la herramienta.
- Base de velcro permite un cambio rápido del papel de lija.

Código	Empaque	CFM	Rpm max	Orbita	Medida	Peso	Encastre	Psi max	Diám. min. de man.
78-049LA	Caja	1.96	8000	1/4"	3-2/3" x 6-3/4" (93.13 mm x 171.45 mm)	4.2 lbs (1.9 kg)	3/8"	90	3/8"

### Esmeriladora Angular



- Carcasa de aluminio ligera pero resistente.
- El escape dirige el aire fuera de la zona de trabajo.
- Mango auxiliar ergonómico para mejor control.
- Gatillo de seguridad de dos pasos.
- Guarda de protección metálica.
- Lubrique diariamente para óptimo desempeño.

Código	Empaque	CFM	Rpm max	Orbita	Entrada de aire	Peso	Encastre	Psi max	Diám. min. de man.
97-563LA	Caja	4.48	11000	1/4"	1/4" NPT	4.0 lbs (1.82 kg)	4.5" (114 mm)	90	3/8"

### 97-124 Juego De Accesorios



- Carcasa de aluminio ligera pero resistente.
- El escape dirige el aire fuera de la zona de trabajo.
- Mango auxiliar ergonómico para mejor control.
- Gatillo de seguridad de dos pasos.
- Guarda de protección metálica.
- Lubrique diariamente para óptimo desempeño.

#### CONTENIDO: 20 PIEZAS

- 1/4" x 25' (6 mm x 8 m) Manguera de Aire Rollo de Cinta de Teflón para Sellado Adaptador de Aire Comprimido
- Inyector de Aire Comprimido
- Boquilla Cónica
- Boquilla de Seguridad
- Boquilla de Soplado
- Agujas para Inflar
- Adaptador de Desconexión Rápida Hembra Adaptador de Conexión Rápida Macho
- Adaptador de Conexión Rápida Hembra
- Medidor de Presión / Tire Gauge
- Boquilla de Inflado de Neumáticos de Doble Posición

# 12 HERRAMIENTAS PARA DRYWALL Y ALBAÑILERIA

## ESPÁTULAS TAPIZADORAS

### Espátulas Tapizadoras De Acero Inoxidable



- Tapa y mango suave de aleación de zinc para una mayor durabilidad.
- La hoja cónica desde el mango hasta la punta proporciona flexibilidad.
- La hoja de acero inoxidable evita la oxidación y proporciona durabilidad.
- Mango bimaterial para comodidad y protección.
- Agujero en el mango para fácil almacenamiento.
- Acero inoxidable.

Código	Empaque	Largo
STHT05771LA	Suelto	10" (254 mm)
STHT05776LA	Suelto	12" (305 mm)

## ESPÁTULA

### Espátulas Tapizadoras De Acero Inoxidable



- Tapa y mango suave de aleación de zinc para una mayor durabilidad.
- La hoja cónica desde el mango hasta la punta proporciona un acabado suave y parejo.
- La hoja de acero inoxidable evita la oxidación y proporciona durabilidad.
- Mango bimaterial para comodidad y protección.
- Agujero en el mango para fácil almacenamiento.
- Acero inoxidable.

Código	Empaque	Largo
STHT05786LA	Suelto	4" (101 mm)
STHT05799LA	Suelto	5" (127 mm)
STHT05864LA	Suelto	6" (152 mm)
STHT05895LA	Suelto	8" (203mm)

### Espátula Esquinera



- La hoja cónica desde el mango hasta la punta proporciona un acabado suave y parejo.
- La hoja de acero inoxidable evita la oxidación y proporciona durabilidad.
- Mango bimaterial para comodidad y protección.
- Agujero en el mango para fácil almacenamiento.
- Acero inoxidable.

Código	Empaque	Largo
STHT05622LA	Suelto	Externa
STHT05777LA	Suelto	Interna

### Espátulas Para Unión



- También disponible con una punta #2 Phillips incluida en la tapa.

Código	Empaque
STHT28000LA	Suelto
STHT28034LA	Suelto
STHT28041LA	Suelto

**STHT26089LA Espátulas Recortada Para Uniones**



- Tapa y mango suave de aleación de zinc para una mayor durabilidad.
- La hoja cónica desde el mango hasta la punta proporciona un acabado suave y parejo.
- La hoja de acero inoxidable evita la oxidación y proporciona durabilidad.
- Mango bimaterial para comodidad y protección.
- Agujero en el mango para fácil almacenamiento.
- Acero inoxidable.

**BANDEJAS DE MEZCLADO**

**STHT05867LA Bandeja Para Mezclar De Acero Inoxidable**



- Diseño cónico para facilitar el agarre.
- Acero inoxidable durable y fácil de limpiar.
- Acero inoxidable.

**95-418 Bandeja plana para mezclar de acero inoxidable**



- Acero inoxidable durable y fácil de limpiar.
- Acero inoxidable.

**STHT05868LA Transportador de panel**



- Empuñadura / Mango bi-material anti-deslizante. Para mayor comodidad y seguridad en el transporte.
- Mecanismo de cuña que actúa por peso. Facilita el transporte de placas / paneles de yeso (drywall). Fibrocemento y otros.

## Llana Para Bordes



- La hoja cónica desde el mango hasta la punta proporciona un acabado suave y parejo.
- También disponible en conjunto de tres piezas.
- Mango bimaterial para comodidad y protección.
- Agujero en el mango para fácil almacenamiento.
- Acero inoxidable.

Código	Empaque	Descripción
<b>STHT05896LA</b>	<b>Suelto</b>	<b>Conjunto de paleta de margen/bordes de 3 piezas</b>
<b>STHT05897LA</b>	<b>Suelto</b>	<b>Paleta de margen/ventana 3-1/4"X4/82X101</b>
<b>STHT05898LA</b>	<b>Suelto</b>	<b>Paleta esquinas curvas 280mm x 130mm</b>
<b>STHT05899LA</b>	<b>Suelto</b>	<b>Paleta esquinas curvas 320mm x 130mm</b>
<b>STHT05900LA</b>	<b>Suelto</b>	<b>Paleta de acabado 320mm x 130mm</b>

## ACCESORIOS PARA TORNILLOS PLACA DE YESO LAMINADO

### STHT16137LA Adaptador #2 Phillips De Tornillo Para Placa De Yeso Laminado



- Diseñado para hundir tornillos a la profundidad requerida en paneles placa de yeso laminado.
- Se adapta a cualquier taladro de 10 mm (1/2") u 8 mm (3/8").



### STHT05926LA Portabrocas de resorte para placa de yeso laminado



- Adaptador Hexagonal para la colocación de placas de yeso



## CORTADOR DE CÍRCULOS



- Precisión calibrada para exactitud.
- Corta agujeros limpios de 25mm/1" - 400 mm/16" de diámetro.
- El perno se ajusta hacia arriba y hacia abajo.
- Ajuste de deslizamiento fácil con medidas fáciles de leer.

Código	Empaque	Caja
<b>STHT05878LA</b>	<b>Suelto</b>	<b>4/16</b>

## DESPRENDEDOR PLACA DE YESO LAMINADO



- Dos hojas de corte permiten al usuario cortar ambos lados del material a la vez.
- Mango bimaterial para comodidad y protección.
- Profundidad de corte ajustable hasta 120-125mm.
- Cuchillas de repuesto disponibles.

Código	Descripción
<b>STHT16069LA</b>	<b>Desprendedor</b>
<b>STHT16131LA</b>	<b>Rueda de repuesto para STHT16069LA</b>

## SOPORTE TELESCÓPICO



- Cuerpo de aluminio acanalado de alta resistencia para mayor resistencia y rigidez
- Palo ajustable de 1140mm - 2895mm (45" - 114")
- Pinza eficiente que mantiene los paneles firmemente en su lugar

Código	Empaque
<b>STHT05932LA</b>	<b>Suelto</b>

## REMACHADOR DE CORDÓN DE EQUINA SIN MARTILLO 29MMX29MM



- Coloca cordones de esquina con un solo golpe
- No se necesitan clavos ni tornillos
- El martillo con cabeza de goma se vende por separado

Código	Empaque
<b>STHT16132LA</b>	<b>Suelto</b>

## MARTILLO DE GOMA PARA REMACHADOR



- Coloca cordones de esquina con un solo golpe
- No se necesitan clavos ni tornillos
- El martillo con cabeza de goma se vende por separado

Código	Empaque
<b>STHT57100LA</b>	<b>Suelto</b>

## MEZCLADORAS DE COMPUESTOS



- Se adapta a cualquier taladro de 10mm (1/2") u 8mm (3/8")
- Perfecto para mezclar compuestos, pintura y otros materiales
- La mezcladora tiene alas y una extensión de protección para que no entre en contacto con el cubo
- Disponible en 3 tamaños

Código	Descripción
STHT28042LA	Mezcladoras de compuestos para uniones, 80mm de diámetro / 400mm de largo
STHT28043LA	Mezcladoras de compuestos para uniones, 100mm de diámetro / 590mm de largo
STHT28044LA	Mezcladoras de compuestos para uniones, 120mm de diámetro / 590mm de largo

## 13 HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

### Taladro de Rotación STDR5510-AR



- Motor de 550W
- Velocidad Variable Reversible
- Interruptor con Bloqueo para uso Continuo
- Compacto y Ergonómico

ESPECIFICACIONES	
Potencia	550W
Velocidad sin Carga	0 - 2800/min (rpm)
Capacidad de Perforación	
Acero	10mm (3/8")
Madera	25mm (1")
Madril	10mm (3/8") con Llave

### Taladro Percutor SDH600/K-AR



- Motor de 600W 13mm Hammer Drill
- Engranajes de Alta Calidad
- Diseño compacto y ergonómico
- Carbones con Anillo
- Dial de Velocidad Variable
- Con Rodamientos
- K Incluye maletín

ESPECIFICACIONES	
Potencia	600W
Velocidad	0 - 2800/min (rpm)
Golpes por Minuto	0 - 47600gpm (bpm)
Capacidad de Perforación	
Acero	13mm (1/2")
Concreto	13mm (5/8")
Madera	20mm (25/32")
Madril	13mm (1/2") con Llave

### Taladro Percutor SDH700/K-AR



- Motor de 700W 13mm Hammer Drill
- Engranajes de Alta Calidad
- Diseño compacto y ergonómico
- Carbones con Anillo
- Dial de Velocidad Variable
- Con Rodamientos
- K Incluye maletín

ESPECIFICACIONES	
Potencia	700W
Velocidad	0 - 2800/min (rpm)
Golpes por Minuto	0 - 47600gpm (bpm)
Capacidad de Perforación	
Acero	13mm (1/2")
Concreto	13mm (5/8")
Madera	20mm (25/32")
Mandril	13mm (1/2") con Llave

### Taladro Percutor STDH8013-AR



- Motor de 800w
- Velocidad variable reversible
- Empuñadura lateral multi-posición y barra de profundidad
- Interruptor con bloqueo para uso continuo
- Caja de engranajes metálica para mayor durabilidad y mejor enfriamiento

ESPECIFICACIONES	
Potencia	800W
Velocidad	0 - 3000/min (rpm)
Golpes por Minuto	0 - 54000gpm (bpm)
Capacidad de Perforación	
Acero	13mm (1/2")
Concreto	16mm (5/8")
Madera	32mm (1-1/4")
Mandril	13mm (1/2") con Llave

### Atornillador para Drywall STDR5206-AR



- Motor de 520W
- Velocidad Variable Reversible
- Acepta Puntadas con Base Hexagonal de 6,35mm (1/4")
- Interruptor de Bloqueo para uso Continuo
- Dispositivo de Ajuste de Profundidad

ESPECIFICACIONES	
Potencia	520W
Velocidad sin Carga	0 - 4500/min (rpm)
Mandril	6,35mm (1/4")

## TALADROS INALÁMBRICOS

### Taladro Atornillador 12V SCD12S2K-AR



- Motor de alto rendimiento
- Potencia de 12 Volts Max.
- 2 Baterías de 1.5 Ah
- Diseño compacto y liviano, recubierto en goma
- 20 posiciones de torque
- Transmisión de 2 Velocidades
- Tiempo de carga 70 min

ESPECIFICACIONES	
Potencia	12V Máx.
Velocidad sin Carga	0 - 400/min (rpm) 0 - 1500/min (rpm)
Capacidad de Perforación	
Acero	10mm (3/8")
Madera	20mm
Torque	26 Nm
Mandril Autoajutable	10mm (3/8")

### Taladro Percutor 12V SCH12S2K-AR



- Motor de alto rendimiento
- Potencia de 12 Volts Max.
- 2 Baterías de 1.5 Ah
- Diseño compacto y liviano, recubierto en goma.
- 20 posiciones de torque
- Transmisión de 2 Velocidades

#### ESPECIFICACIONES

Voltaje	12V Máx.
Velocidad sin Carga	0 - 400/min (rpm) 0 - 1500/min (rpm)
Capacidad de Perforación	
Acero	10mm (3/8")
Madera	20mm
Torque	26 Nm
Madril Autoajustable	10mm (3/8")
Percusión	0 - 22500 gpm
Luz led	Si

### Atornillador de Impacto Inalámbrico 12V SCI12S2K-AR



- Motor de alto rendimiento
- Potencia de 12 Volts Max.
- 2 Baterías de 1.5 Ah
- Diseño compacto y liviano, recubierto en goma
- Torque de 110 Nm
- Mandril Hexagonal 1/4"
- Tiempo de carga 70 min

#### ESPECIFICACIONES

Voltaje	12V Máx.
Velocidad sin Carga	0-2500 RPM
Madril	1/4" (6,35mm)
Torque	110Nm
Baterías	2 baterías de 1.5 Ah
Luz led	Si

### Taladro Inalámbrico SCD20C2-AR



- 23 Posiciones de Torque
- Torque Máximo de 32 Nm
- Compartimiento Magnético para Puntas
- 2 Baterías

#### ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V Máx.
Velocidad sin Carga	0 - 350/min (rpm) 0 - 1500/min (rpm)
Torque	32 Nm
Madril	13mm (1/2")

### Taladro Inalámbrico SCD201C2K-AR



- Transmisión de 2 velocidades para el óptimo control de la velocidad y el torque.
- 45 Nm de torque, ideal para atornillado en madera y acero.
- 22 opciones de torque para un efectivo atornillado.
- Buena ergonomía para un mejor control.
- Durabilidad excepcional para menor tiempo de inactividad/parada
- Diseño compacto y liviano, recubierto en goma.
- 2 Baterías de 1.3 Ah.
- Potencia de 20 Volts Max.
- Motor de alto rendimiento

#### ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V Máx.
Velocidad sin Carga	0 - 350/min (rpm) 0 - 1500/min (rpm)
Batería	2 baterías de 1.3 Ah
Torque	45 Nm
Madril Autoajustable	13mm
Ajustes de Clutch	22+1
Luz led	Si
Tiempo de Carga	45 min

### Taladro Inalámbrico SCH201C2K-AR



- 22 Posiciones de Torque para atornillado preciso en las diferentes aplicaciones.
- Transmisión de 2 Velocidades.
- Control óptimo de la herramienta.
- Incluye Luz LED.
- Mejor visibilidad en áreas oscuras.
- Provee un mejor agarre y prolonga la durabilidad de la herramienta.
- 2 Baterías de 1.3 Ah.
- Motor de Alto Rendimiento.
- Combinación perfecta entre revoluciones por minuto e impacto para realizar los trabajos en forma efectiva y eficiente.
- Diseño Compacto y Liviano, Recubierto en goma ofrece mejor manejo de la herramienta.
- Potencia de 20 Volts Max.

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V Máx.
Velocidad sin Carga	0 - 350/min (rpm) 0 - 1500/min (rpm)
Batería	2 baterías de 1.3 Ah
Torque	45 Nm
Madril Autoajutable	13mm
Ajustes de Clutch	22+1
Luz led	Si
Tiempo de Carga	45 min

### Taladro Atornillador BRUSHLESS SBD201S2K-AR



- 50% mayor autonomía
- Dos velocidades: 0-430 rpm y 0-1700 rpm
- 55Nm (40 ft-lb) y 23 posiciones de torque
- 10-15% más compacta que modelos con carbones de la competencia
- Luz LED ubicada en la base, para facilitar el trabajo en lugares oscuros
- Mayor durabilidad del motor sin necesidad de mantenimiento

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V Máx.
Velocidad sin Carga	0 - 430/min (rpm) 0 - 1700/min (rpm)
Batería	1.5 Ah (estándar) 2.0/4.0Ah (disponible)
Torque	55 Nm
Posiciones de Torque	23
Madril Autoajutable	13mm
Peso	1.5kg (con batería)

### Taladro Percutor BRUSHLESS SBH201S2K-AR



- 50% mayor autonomía
- Dos velocidades: 0-430 rpm y 0-1700 rpm
- 55Nm (40 ft-lb) y 23 posiciones de torque
- 0-28900 impactos por minuto para un trabajo eficiente en concreto
- 10-15% más compacta que modelos con carbones de la competencia
- Luz LED ubicada en la base, para facilitar el trabajo en lugares oscuros
- Mayor durabilidad del motor sin necesidad de mantenimiento

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V Máx.
Velocidad sin Carga	0 - 430/min (rpm) 0 - 1700/min (rpm)
Impactos por Minuto	0-28900 ipm
Batería	1.5 Ah (estándar) 2.0/4.0Ah (disponible)
Torque	55Nm (40 ft-lb)
Posiciones de Torque	23
Madril Autoajutable	13mm
Peso	1.6 kg (con batería)

### Atornillador de Impacto BRUSHLESS SBI201S2K-AR



- 50% mayor autonomía
- Dos velocidades: 0-430 rpm y 0-1700 rpm
- 10-15% más compacta que modelos con carbones de la competencia
- Luz LED ubicada en la base, para facilitar el trabajo en lugares oscuros
- Mayor durabilidad del motor sin necesidad de mantenimiento

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V Máx.
Velocidad sin Carga	0 - 2700/min (rpm)
Impactos por Minuto	0-3100 ipm
Batería	1.5 Ah (estándar) 2.0/4.0Ah (disponible)
Torque	180Nm (133 ft-lb)
Capacidad	1/4" (6.35mm)
Madril	Hex
Peso	1.4 kg (con batería)

### Cargadores Y Baterías



**SB12S-AR**  
Batería 12V-1.5Ah



**SB20C-AR**  
Batería 20V-1.3Ah



**SC121-AR**  
Cargador para 12V-1.25Ah



**SC202-AR**  
Cargador para 20V-2Ah

## Accesorios - Brocas

- Helice alargada, rápida evacuación
- Ideal para concreto y mampostería



### Set de mechas

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN	UXB
ST5003	Set de 3 Mechas Percusión (4, 6, 8)	5
ST5004	Set de 2 Mechas Percusión (3, 4), 2 Mechas HSS (4, 5)	5
ST5005	Set de 5 Mechas Percusión (4, 5, 6, 8, 10)	5
ST5006	Set de 6 Mechas HSS (2, 3, 4, 5, 6, 8)	5
ST5009	Set de 5 Mechas HSS (3, 4, 5, 6, 8) 4 Mechas Percusión (4, 5, 6, 8)	5
ST5010	Set de 10 Mechas HSS (1.5, 2, 3.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6)	5
ST5017	Set de 10 Mechas HSS (1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.25, 3.5, 3.75, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8)	5
STA4310	Set 27 piezas - 14 puntas 1" + 5 puntas 2" + 7 brocas para mampostería + 1 adaptador magnético	5

## MARTILLO ELECTRO NEUMÁTICO SDS PLUS

### Rotomartillo SDS Plus 26mm STR202K-AR



- Motor de 620W
- 2 Modos: Rotación, Percusión
- Mango Lateral Robusto
- Mecanismo de embrague
- Mango recubierto de goma

ESPECIFICACIONES	
Potencia	620W
Mandril	SDS+
Capacidad de Perforación	
Concreto	20mm
Madera	25mm
Energía de Impacto	1,3 Joules
Golpes por Minuto	0 - 3900gpm (bpm)
Peso	3.8 Kg

### Rotomartillo SDS Plus 26mm SHR263K-AR



- Motor de 800W
- 3 Modos: Rotación, Percusión y Cincelado
- Mango Lateral Robusto
- Mecanismo de embrague
- Mango recubierto de goma

ESPECIFICACIONES	
Potencia	800W
Mandril	SDS+
Capacidad de Perforación	
Concreto	26mm
Madera	30mm
Energía de Impacto	3,4 Joules
Golpes por Minuto	0 - 4300gpm (bpm)
Peso	5.7lb (2.6Kg)

### Rotomartillo SDS Plus 26mm SHR264K-AR



- Motor de 800W
- 3 Modos: Rotación, Percusión y Cincelado
- Mango Lateral Robusto
- Mecanismo de embrague
- Mango recubierto de goma
- Mandril intercambiable

ESPECIFICACIONES	
Potencia	800W
Mandril	SDS+
Capacidad de Perforación	
Concreto	26mm
Madera	30mm
Energía de Impacto	3,4 Joules
Golpes por Minuto	0 - 4300gpm (bpm)
Peso	5.7lb (2.6Kg)

### Rotomartillo SDS Plus 32mm STR1232K-AR



- Motor de 1250W
- 3 Modos: Percusión, Rotación y Cincelado
- Empuñadura Lateral Multi-posición y Barra de Profundidad
- Con Caja Plástica y 7 Brocas SDS Plus

ESPECIFICACIONES	
Potencia	1250W
Velocidad	0 - 850/min (rpm)
Capacidad de Perforación	
Concreto	32mm (1-1/4")
Acero	13mm (1/2")
Madera	40mm (1-9/16")
Energía de Impacto	3,5 Joules
Golpes por Minuto	0 - 4100gpm (bpm)

### Demolidor SDS Max 5Kg SHM5K-AR



- Motor de 1010W
- Fácil Acceso a Carbones
- Recubrimiento de Goma
- Mango anti-vibración
- Mandril SDS Max

#### ESPECIFICACIONES

Potencia	1010W
Mandril	SDS Max
Energía de Impacto	8,5 Joules
Golpes por Minuto	2900 gpm(bpm)
Mango Anti-vibración	Si
Recubrimiento de Goma	Si
Interruptor	Encendido/Apagado
Peso	13,4lb (6.1kg)

## AMOLADORAS Y METAL

### Amoladora Angular 4-1/2" STGS7115-AR



- Motor de 710W
- Engranajes en Espiral, Reducen la Vibración y Aumentan la Vida Útil
- Diseño Ergonómico, se Adapta Fácilmente a la Forma de la Mano
- Interruptor Deslizante

#### ESPECIFICACIONES

Potencia	710W
Velocidad sin Carga	11000/min (rpm)
Diámetro de Disco	4-1/2" (115mm)

### Amoladora Angular 4-1/2" STGS8115-AR



- Motor de 850W
- Engranajes en Espiral, Reducen la Vibración y Aumentan la Vida Útil
- Diseño Ergonómico, se Adapta Fácilmente a la Forma de la Mano
- Interruptor Deslizante

#### ESPECIFICACIONES

Potencia	850W
Velocidad sin Carga	11000/min (rpm)
Diámetro de Disco	4-1/2" (115mm)

### Amoladora Angular 4-1/2" SGS1045-AR



- Motor de 1050W
- Engranajes en Espiral, Reducen la Vibración y Aumentan la Vida Útil
- Diseño Ergonómico, se Adapta Fácilmente a la Forma de la Mano
- Interruptor sellado

#### ESPECIFICACIONES

Potencia	1050W
Velocidad sin Carga	11000/min (rpm)
Diámetro de Disco	4-1/2" (115mm)

### Amoladora Angular 7" STGL2218-AR



- Motor de 2200W
- Engranajes en Espiral, Reducen la Vibración y Aumentan la Vida Útil
- Caja de Engranajes Metálica
- Interruptor Sellado contra Polvo

ESPECIFICACIONES	
Potencia	2200W
Velocidad sin Carga	8500/min (rpm)
Diámetro de Disco	7" (180mm)

### Amoladora Angular 9" STGL2223-AR



- Motor de 2200W
- Engranajes en Espiral, Reducen la Vibración y Aumentan la Vida Útil
- Caja de Engranajes Metálica
- Interruptor Sellado contra Polvo

ESPECIFICACIONES	
Potencia	2200W
Velocidad sin Carga	6500/min (rpm)
Diámetro de Disco	9" (230mm)

### Amoladora Recta STEL861-AR



- Motor de 500W
- Interruptor Encendido/Apagado
- Carbones Accesibles para Fácil Reemplazo
- Recubierta de Goma para Mayor Vida Útil

ESPECIFICACIONES	
Potencia	500W
Velocidad sin Carga	0 - 30000/min (rpm)
Eje	M15
Mandril	15/64" (6mm)

### Esmeril de Banco STGB3715-AR



- Motor de 1/2HP (373W)
- Acepta Discos para Pulir y de Alambre
- Base de Acero Robusta con Monturas de Goma

ESPECIFICACIONES	
Potencia	1/2HP (373W)
Velocidad	3450/min (rpm)
Diámetro	6" (152mm)

### Sierra Sensitiva SSC22-AR



- Motor de 2200W de Alto Torque
- Mango Ergonómico para Mayor Control y Comodidad
- Guarda Metálica
- Deflector de Chispas
- Base de Acero Resistente

ESPECIFICACIONES	
Potencia	2200W
Velocidad sin Carga	0 - 3800/min (rpm)
Diámetro de Disco	14" (355mm)

## ACCESORIOS - DISCOS DIAMANTADOS



Turbo
Características
<ul style="list-style-type: none"> <li>Avanzado sistema de banda diamantada</li> <li>Fabricados con diamante industrial</li> </ul>
Beneficios
<ul style="list-style-type: none"> <li>Larga duración</li> <li>Óptimo desempeño en el corte</li> <li>Rápida remoción de material</li> <li>Proporcionan buen acabado</li> <li>Pueden ser usados húmedos o secos</li> </ul>

Segmentado
Características
<ul style="list-style-type: none"> <li>Segmentos soldados por láser</li> <li>Banda de corte optimizada</li> <li>Cuerpo en acero de alta calidad</li> </ul>
Beneficios
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayor durabilidad que los discos sinterizados</li> <li>Óptimo desempeño en el corte</li> <li>Cortes rápidos</li> <li>Mayor durabilidad</li> <li>Reduce la distorsión y vibración a altas temperaturas</li> </ul>

Continuo
Características
<ul style="list-style-type: none"> <li>Banda de corte optimizada</li> <li>Plato de acero de alta calidad</li> <li>Para ser usado en húmedo o seco</li> </ul>
Beneficios
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cortes precisos</li> <li>Mayor durabilidad</li> <li>Balance en el corte</li> <li>No fractura el material</li> </ul>

Número de Catálogo	Tipo	Diámetro	Espesor	Altura de Segmento	Eje
STA47450L	Turbo	4-1/2"	0.080	7/8"	20mm
STA47451L	Continuo	4-1/2"	0.080	5mm	--
STA47452L	Segmentado	4-1/2"	0.080	7mm	--
STA47700L	Turbo	7"	0.080	7mm	20mm
STA47701L	Continuo	7"	0.080	7mm	20mm
STA47702L	Segmentado	7"	0.080	7mm	20mm
STA47900L	Turbo	9"	0.095	5mm	20mm
STA47901L	Continuo	9"	0.095	5mm	20mm
STA47902L	Segmentado	9"	0.095	5mm	20mm
STA47122L	Segmentado	12"	0.125	10mm	20mm

## ACCESORIOS - DISCOS ABRASIVOS Y FLAPS



■ Corte de Metal  
■ Corte de Concreto

Discos Abrasivos							
Número de Catálogo	Diámetro	Espesor	Eje	Tipo	Aplicación	Cantidad Master Pack	
STA0410	4 1/2"	3.2 mm	7/8"	Type 27		25	
STA0411	7"	3.2 mm	7/8"	Type 27		10	
STA0412	9"	3.2 mm	7/8"	Type 27		10	
STA8061B	4 1/2"	1 mm	7/8"	Type 1		25	
STA8067	7"	2 mm	22.23"	Type 1		25	
STA8063B	4 1/2"	1.6 mm	22.23"	Type 27		25	
STA8069	9"	2 mm	22.23"	Type 1		25	
STA8011R-LA	14"	2.4 mm	1"	Type 1		10	
STA0413	4 1/2"	6.4 mm	7/8"	Type 27		25	
STA0414	7"	6.4 mm	7/8"	Type 27		10	
STA0415	9"	6.4 mm	7/8"	Type 27		10	
STA0416	4 1/2"	3.2 mm	7/8"	Type 27		25	
STA0416C	4 1/2"	1.6 mm	22.23"	Type 1		25	
STA0417	7"	3.2 mm	7/8"	Type 27		10	
STA0418	9"	3.2 mm	7/8"	Type 27		10	



Flaps			
Número de Catálogo	Diámetro	Grano	Cantidad Master Pack
STA4040FZ	4 1/2"	Zirconia / 40	15
STA4060FZ	4 1/2"	Zirconia / 60	15
STA4080FZ	4 1/2"	Zirconia / 80	15
STA4120FZ	4 1/2"	Zirconia / 120	15
STA7040FZ	7"	Zirconia / 40	10
STA7060FZ	7"	Zirconia / 60	10
STA7080FZ	7"	Zirconia / 80	10
STA7120FZ	7"	Zirconia / 120	10

## Sierra Circular SC16-AR



- Potente motor de 1600 W.
- Velocidad sin carga 5500 rpm.
- Hoja de sierra de 7-1/4" (184 mm).
- Profundidad de Corte: 90° - 65 mm.
- Profundidad de Corte: 45° - 50 mm.
- Corte inclinado (Bisel): 0° - 45°
- Peso 3,9 Kg.
- Sistema de Ajustes pre-establecidos.
- Mango recubierto de goma anti-deslizante
- Guarda metálica retráctil para mayor seguridad

ESPECIFICACIONES	
Potencia	1600W
Velocidad sin Carga	5500/min (rpm)
Diámetro de Disco	7-1/4" (185mm)
Ángulo de Biselado	45°
Profundidad de Corte	
@90°	65mm
@45°	50mm

## Sierra Caladora SJ60K-AR



- Motor de 600W
- Cambio de Hojas sin Herramientas
- Zapata Ajustable para Biselados Precisos de 0° - 45°
- Acción Pendular de 4 Etapas
- Con Caja Plástica

ESPECIFICACIONES	
Potencia	600W
Velocidad sin Carga	500 - 3000 gpm/spm
Acción Pendular	4 Etapas
Corte a Bisel	0° - 45°
Modos	4
Capacidad de Corte	
Madera	2-15/16" (75 mm)
Acero	1/4" (6mm)
Aluminio	3/8" (10 mm)
Longitud de Carrera	3/4" (19 mm)

# PISTOLAS DE CALOR

## Pistola de Calor STXH2000-AR



- Potencia de 1800W
- Boquilla Esférica
- Control de Temperatura Variable
- Dos Niveles de Flujo de Aire

ESPECIFICACIONES	
Potencia	1800W
Ajuste de Calor	Variable
Interruptor	2 Posiciones
Temperatura	50 - 450°C/90 - 600°C
Flujo de Aire	300/500 l/min

## Pistola de Calor STXH2000K-AR



- Potencia de 1800W
- Boquilla Esférica
- Control de Temperatura Variable
- Dos Niveles de Flujo de Aire
- Incluye Caja Plástica y 5 Accesorios

ESPECIFICACIONES	
Potencia	1800W
Ajuste de Calor	Variable
Interruptor	2 Posiciones
Temperatura	50 - 450°C/90 - 600°C
Flujo de Aire	300/500 l/min

**STANLEY**

**[www.stanleytools.com.ar](http://www.stanleytools.com.ar)**

**[www.facebook.com/stanleytoolsargentina](https://www.facebook.com/stanleytoolsargentina)**

**Black and Decker Argentina S.A**

**Marcos Sastre 1998 - Pacheco Trade Center - 4726.4400**

## Lijadora de Hoja 1/4" STEL401-AR



- Motor de 220W
- 1/4 de Hoja
- Con Recolector de Polvo
- Cómoda Empuñadura Convexa Recubierta de Goma
- Interruptor Sellado Contra Polvo

ESPECIFICACIONES	
Potencia	220W
Velocidad Orbital	16000opm
Oscilación	32000opm
Medida	114mm x 140mm

## Lijadora Roto orbital SS30-AR



- Motor de 300W
- 125mm de lijado

ESPECIFICACIONES	
Potencia	310W
Velocidad Orbital	12000opm
Oscilación	12000opm
Medida	125mm

## Lijadora de Hoja 1/2" SSS310-AR



- Motor de 310W
- 1/2 de Hoja
- Fijación firme de la hoja por medio de un mecanismo de palanca
- Mango de goma para una operación más cómoda

ESPECIFICACIONES	
Potencia	310W
Velocidad Orbital	11000opm
Oscilación	11000opm
Medida	115mm x 230mm

## Lijadora Orbital 1/3 Hoja SS28-AR



- Motor de 280W
- 1/3 de Hoja
- Mayor eficacia para una tasa de remoción óptima en diferentes aplicaciones.
- Estructura tipo barril para mayor facilidad en el cambio de cepillo y mayor durabilidad.
- Almohadilla de hule elástica suave para un mejor lijado de esquinas.

ESPECIFICACIONES	
Potencia	280W
Velocidad Orbital	12000opm
Oscilación	14000opm
Medida	91mm x 185mm

## Lijadora de Banda STGS7221-AR



- Motor de 720W
- Con Bolsa Recolectora de Polvo y Adaptador para Aspiradora
- Botón de Bloqueo para uso Continuo
- Empuñadura Ajustable de 3 Posiciones
- Diseño Patentado de Perfil Bajo, para un Lijado 3 Veces más Próximo al Borde

ESPECIFICACIONES	
Potencia	720W
Velocidad	244/min (rpm)
Tamaño de la Lija	3" x 21" (75mm x 533mm)

### Lijadora de Banda SB90-AR



- Potente motor de 900W.
- Remoción rápida de materiales.
- Banda de 75 x 533 mm.
- Velocidad variable de 240 a 380 rpm.
- Baja vibración para brindar un resultado de lijado óptimo al usuario final.
- Superficies de agarre de goma para un manejo cómodo.
- Mango auxiliar para un mejor control.
- Sistema de extracción de polvo para un mejor entorno de trabajo.
- Peso 2,76 Kg.

#### ESPECIFICACIONES

Potencia	900W
Velocidad	380/min (rpm)
Tamaño de la Lija	75X533MM

## CEPILLOS

### Cepillo Eléctrico STPP7502-AR



- Motor de 750W
- Extracción de Polvo de Lado Izquierdo y Derecho
- Botón de Bloqueo para uso Continuo
- 12 Posiciones de Profundidad

#### ESPECIFICACIONES

Potencia	750W
Velocidad sin Carga	16500/min (rpm)
Capacidad de Ranurado	15/32" (12mm)
Profundidad de Corte	5/64" (2mm)
Largo de la Zapata	11-1/2" (29cm)
Ancho de Corte	3-1/4" (82mm)
3 Canales de Corte Angular	1,5mm/2mm/2,5mm

## REBAJADORAS

### Fresadora/Rebajadora SRR1200-AR



- Motor Motor de 1200W
- Velocidad Variable
- Control de Profundidad con Micro-Ajuste
- 3 Topes de Profundidad Ajustable

#### ESPECIFICACIONES

Potencia	1200W
Velocidad	8000 - 27000/min (rpm)
Mordaza	6mm/6,35mm/8mm

## PULIDORAS/LIJADORAS

### Pulidora/Lijadora STGP1318K-AR



- Motor de 1300W
- Caja de Engranajes Metálica
- Empuñadura Lateral de 3 Posiciones
- Botón Lock-on para uso Continuo
- Con Caja Plástica

#### ESPECIFICACIONES

Potencia	1300W
Velocidad sin Carga	1000 - 3000/min (rpm)
Diámetro de Disco	7" (180mm)

### Pulidora/Lijadora STGP612K-AR



- Motor de 600W
- Caja de Engranajes Metálica
- Empuñadura Lateral de 3 Posiciones
- Botón Lock-on para uso Continuo
- Con Caja Plástica

#### ESPECIFICACIONES

Potencia	600W
Velocidad sin Carga	1000 - 3000/min (rpm)
Diámetro de Disco	5" (125mm)

# INGLETEADORA

## Sierra Ingleteadora STSM1525-AR



- Motor de 1500W
- Base Maquinada en Aluminio
- Bolso de Tela para Polvo
- 9 Posiciones de Corte Pre-Determinadas
- Con Disco para Corte de Aluminio de 80 Dientes de Carburo de Tungsteno

### ESPECIFICACIONES

Potencia	1500W
Velocidad	5500/min (rpm)
Diámetro de la Hoja	10" (254mm)
Profundidad de Corte a 90°	3-1/2" (89mm)

## SIERRA DE BANCO

## Sierra de Banco STST1825-AR



- Motor de 1800W
- Capacidad de Corte de 76mm (3") a 90°
- Guía de Corte Auto-Alineable
- Con Ruedas para Fácil Transporte

### ESPECIFICACIONES

Potencia	1800W
Velocidad sin Carga	4800/min (rpm)
Diámetro de la Hoja	10" (254mm)
Corte Longitudinal Máximo	500mm (19,6") a la derecha
Profundidad de Corte	
@90°	3" (76mm)
@45°	2" (56mm)
Tamaño del Banco	530mm x 505mm x 580mm

## TALADRO DE BANCO

## Taladro de Banco SBT2513-AR



- Potente motor de inducción de 1/3HP (250W).
- 5 velocidades mecánicas y escala de profundidad.
- Mandril de 1/2" (13mm).
- Mesa y base de acero fundido.
- Palanca de ajuste de altura.

### ESPECIFICACIONES

Potencia	1/3 HP
Velocidad	650/900/1250 1700/2700 rpm
Mandril	13 mm
Capacidad en Madera	25 mm
Capacidad en Acero	13 mm

## Soplador/Aspiradora STPT600-AR



- Motor de 600W
- Velocidad Variable
- Interruptor con Bloqueo para uso Continuo
- Función de Soplado y Aspirado

### ESPECIFICACIONES

Potencia	600W
Velocidad sin Carga	6000 - 16000/min (rpm)
Volumen de Aire	3,5m <sup>3</sup> /min

## SOLDADORAS

### Soldadoras Inverter



Código	Descripción	Electrodo	UXC
51005AA	Soldadora Inverter 100Amp	1.6 - 2.5	1
51045AA	Soldadora Inverter 130Amp	1.6 - 3.2	1
51065AA	Soldadora Inverter 160Amp	1.6 - 4.0	1
SXWD130IC1	Soldadora Inverter 130Amp	1.6 - 3.2	1
SXWD160IC1	Soldadora Inverter 160Amp	1.6 - 4.0	1
SXWD200IC2	Soldadora Inverter 200Amp	1.6 - 5.0	1
60199	Soldadora en Caja de Herramientas Stanley 160Amp	1.6 - 4.0	1
64180	Soldadora Inverter TIG LIFT 160Amp en Caja de Herramientas con accesorios MMA	1.6 - 4.0	1
64179	Soldadora Inverter TIG LIFT 160Amp en Caja de Herramientas con accesorios MMA + TIG	1.6 - 4.0	1
58940	Soldadora Inverter Top MIG 1400		1
58169	Soldadora Inverter TIG de Alta Frecuencia - MMA y TIG	1.6 - 4.0	1
59040K	Soldadora Inverter Top MIG 1800	1.6 - 4.0	1
89301AA	EARTH 300 - Pinza de Masa		30
98031AA	MAGNETIC HELP - Escuadra Magnética		1
88301AA	ELITE 300 - Pinza porta electrodo	0 - 0.5 - 2	30
98012AA	KIT 10/25 - Pinza porta electrodo + Pinza de masa		4
90371AA	Mascara Protectora Fotosensible Sin Regulación de Sensibilidad		1
90369	Mascara Protectora Fotosensible Con Regulación de Sensibilidad		1
98017AA	KIT TORCH - Antorcha TIG de 4 m		4

## HIDROLAVADORAS

### Hidrolavadora SW21-AR\*



- Potencia de 2100W
- Motor a inducción profesional, para larga vida útil sin mantenimiento.
- Bomba de aluminio de tecnología italiana.
- Ruedas de 175mm de diámetro, para fácil transporte.
- Apagado Automático.
- Conexión rápida entre pistola y manguera.
- Manguera de Poliuretano de 8 metros y carretel para su almacenaje.

#### ESPECIFICACIONES

Potencia	2100W
Bar	145
Litros / min	7,5 l/m
Presión	2102 PSI

### Hidrolavadora SW22-AR\*



- Potencia de 2200W
- Motor a inducción profesional, para larga vida útil sin mantenimiento.
- Bomba de aluminio y bronce de tecnología italiana.
- Lanza y boquillas metálicas de alta presión.
- Ruedas de 200mm de diámetro, para fácil transporte.
- Apagado Automático.
- Conexión roscada de bronce entre manguera y bomba.
- Conexión rápida entre pistola y manguera.
- Manguera de revestida en acero para máxima durabilidad.

#### ESPECIFICACIONES

Potencia	2200W
Bar	145
Litros / min	8 l/m
Presión	2103 PSI

### Hidrolavadora SW25-AR\*



- Potencia de 2200W
- Motor a inducción profesional, para larga vida útil sin mantenimiento.
- Bomba de bronce de tecnología italiana, la mejor de su clase.
- Manómetro con indicación y regulación de presión.
- Lanza y boquillas metálicas de alta presión.
- Ruedas de 200mm de diámetro, para fácil transporte.
- Apagado Automático.
- Conexión roscada de bronce entre manguera y bomba.
- Conexión rápida entre pistola y manguera.
- Manguera de revestida en acero para máxima durabilidad.

ESPECIFICACIONES	
Potencia	2800W
Bar	150
Litros / min	9,2 l/m
Presión	2175 PSI

## SETS

### Set De Puntas



Código	Empaque	Descripción	UXC
<b>STA2130</b>	<b>Estuche plástico</b>	<b>Set 16 puntas + adaptador magnético</b>	<b>5</b>
<b>STA7122-XJ</b>	<b>Blister</b>	<b>Set 30 puntas + adaptador magnético</b>	<b>5</b>

### Set Para Rotomartillo



Código	Empaque	Descripción	UXC
<b>STA4279-LAC</b>	<b>Estuche plástico</b>	<b>Set 12 mechas sds plus</b> <b>4 brocas (110mm largo)</b> <b>6 brocas (160mm largo)</b> <b>1 punta+1cincel</b>	<b>10</b>

### Set De Hojas Para Caladora



Código	Empaque	Descripción	UXC
<b>STA9310</b>	<b>Blister</b>	<b>Set 16 hojas para caladora</b> <b>Tipo t</b> <b>Estuche organizador</b>	<b>15</b>